

SEÑALAMIENTO INFORMATIVO

NO OBSTRUYA TRANSPORTE DE CARGA CEDA EL PASO A TRAMO CON RESTRICCIONES **VEHICULOS SIN FRENOS EL CRUCERO** PRINCIPIA SIR-1 SIR-2 SIR-3 **VEHICULOS SIN FRENOS** PRUEBE SUS FRENOS SIGA LA RAYA ROJA SIR-4 SIR-5 SIR-6 VERACRUZ CASETA DE COBRO PUENTE USUMACINTA 457,119 Hab. A 500 m SIG-1 SIG-2 SIG-3 TERMINA AZTACALCO INICIA IZTAPALAPA SIG-4 SIG-5

Cumple con las especificaciones oficiales de diseño, tamaño y funcionalidad.

Funcionalidad del Producto

Son tableros con pictogramas y leyendas que tienen por objeto prevenir al usuario sobre la existencia de algún riesgo potencial en la carretera o vialidad urbana y su naturaleza, motivado por trabajos de construcción, conservación o reparación, así como proteger al personal y a la obra en sí.

Especificaciones Técnicas 💍

- TABLERO: Lámina Galvanizada cal. 16, en forma de rectangular, de acuerdo a las necesidades del proyecto.
- FONDO: En película reflejante grado ingeniería, alta intensidad o grado diamante color blanco.
- ROTULO: En vinil negro mate o tinta serigráfica color negro para símbolos, letras, escudos y filetes, adherida al reflejante.
- POSTE: Fierro de ángulo galvanizado de 2"x2" x 2cm. o PTR de 2" X 2"X2.5 Calibre 16 galvanizado, con la longitud necesaria para alcanzar la altura que se requiere, cumpliendo lo establecido en el Manuel de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y carreteras de la SC.
- TORNILLERÍA: Para poste de ángulo es de ¾" x 3/8" de diámetro, con tuerca, roldana plana y roldana de presión galvanizada, para poste de PTR es de 2/12" x 3/8" de diámetro, tuerca, roldana plana y roldana de presión galvanizada.

Debido a que somos fabricantes, podemos elaborarlos al 100% de acuerdo a las necesidades de la dependencia