

Características

Las señales turísticas y de servicios se utilizarán para informar a los usuarios la existencia de un servicio o de un lugar de interés turístico y/o recreativo.

Cuando se requiere indicar varios servicios en forma simultánea y que estén ubicados en la misma zona.

Se podrán emplear conjuntos hasta de 4 señales, apilados de manera vertical.

Los tableros como los soportes deberán llenar condiciones de resistencia durabilidad y presentación.

Estas señales, podrán llevar un tablero adicional indicando la dirección o la distancia formado un conjunto.

En algunos casos estas señales podrán usarse combinadas con una informativa de destino en un mismo tablero.

Especificaciones Técnicas

TABLERO: Lámina Galvanizada cal. 16, en forma de cuadrada, de acuerdo a la especificación de la SCT, superficie libre de impurezas, con elementos necesarios para su ejecución y dimensiones de acuerdo a las necesidades del proyecto.

FONDO: En película reflejante grado ingeniería, alta intensidad o grado diamante, color azul, adherida a la lámina por medios mecánicos a una temperatura entre los 5°C y los 25°C , Sin presentar burbujas de aire, el reverso del tablero esta pintado color gris mate.



ROTULO: En vinil negro mate o tinta serigráfica negra para símbolos , caracteres y filetes, adherida al reflejante por medios mecánicos a una temperatura entre los 5°C y los 25°C ,sin presentar burbujas de aire

POSTE: Fierro ángulo galvanizado de 2" x2" x1/4" o PTR de 2"x2" calibre 15 galvanizado, con la longitud necesaria para alcanzar la altura que se requiera, cumpliendo lo establecido en el Manual de Dispositivos para el Control de tránsito en Calles y Carreteras de la SCT.

TORNILLERÍA: Para poste de ángulo es de 3/4" x 3/8" de diámetro, con tuerca, roldana plana y roldana de presión galvanizada, para poste de PTR es de 2/12" x 3/8" de diámetro, tuerca, roldana plana y roldana de presión galvanizada.
